# Honda FF500

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

**Traduzione dalle Istruzioni originali**

Il marchio "e-SPEC" rappresenta le tecnologie che prestano attenzione alle questioni ambientali applicate ai prodotti Power Honda, e racchiude il nostro desiderio di "preservare la natura per le generazioni future".

# 12. SPECIFICHE

| Modello | FF500 |
|---|---|
| Codice descrittivo | FANJ |

**Dimensioni e peso**

| Modello | FF500 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1.730 mm |
| Larghezza totale | 585 mm |
| Altezza totale | 1.045 mm |
| Massa a secco [peso] | 77 kg |

**Motore**

| Modello | GCV160 |
|---|---|
| Tipo di motore | 4 tempi, camme in testa, monocilindrico |
| Cilindrata | 160 $cm^3$ |
| Alesaggio x corsa | 64 × 50 mm |
| Potenza netta motore (in conformità con SAE J1349*) | 2,8 kW (3.8 PS) /3.050 giri/min |
| Sistema di raffreddamento | Ad aria forzata |
| Sistema di accensione | Accensione transistorizzata a magnete |
| Candela | BPR6ES (NGK) |
| Capacità olio | 0,55 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1,7 l |
| Rapporto di compressione | 8,5 : 1 |

* La potenza nominale del motore indicata in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione ed è stata misurata secondo la procedura SAE J1349 a 3.050 giri/min (potenza netta motore). Nella produzione in serie si possono rilevare variazioni rispetto a questi valori. La potenza del motore installato nell'apparecchio può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, il livello di manutenzione, e altre variabili.

**Rumorosità e vibrazione**

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica per l'operatore (EN709: 1997) | 79 dB (A) |
| Incertezza | 2 dB (A) |
| Livello di potenza acustica misurata (2000/14/CE, 2005/88/CE) | 91 dB (A) |
| Incertezza | 2 dB (A) |
| Livello di potenza acustica garantita (2000/14/CE, 2005/88/CE) | 93 dB (A) |
| Livello di vibrazioni mano-braccio (EN12096: 1997 Allegato D, EN709: 1997) | 4,8 $m/s^2$ |
| Incertezza | 2,4 $m/s^2$ |

NOTA:
Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso dovuti a miglioramenti del prodotto.